

# Baterías para Motocicletas y vehículos de uso deportivo

Gama de baterías  
para todo tipo de  
vehículos deportivos  
y de áreas verdes:



Exide Technologies  
Fabricante de  
Primer Equipo



# Baterías diseñadas para los más exigentes

Exide fabrica baterías de altas prestaciones para todo tipo de vehículos y maquinaria. Nuestras baterías están diseñadas para cubrir y responder a las máximas exigencias para todo tipo de aplicaciones. En la fabricación de las baterías se utilizan los componentes y materiales más avanzados siendo la marca Exide reconocida por su fiabilidad y durabilidad. La gama Exide Bike cubre aplicaciones tales como motocicletas, scooters, jet- skis y maquinaria de áreas verdes entre otros. Exide es uno de los principales fabricantes de baterías a nivel mundial y la primera opción de la mayoría de marcas de vehículos incluyendo Automóviles y Vehículo Industrial.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | GEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AGM Ready                                                                                                               | AGM                                                                                                                | Conventional                                                                                                                                                                | Li-ion                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prestaciones                    | Capacidad energética superior<br>Alta protección contra descargas profundas<br>Resistente a las vibraciones<br>Máxima seguridad<br>Larga vida útil                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Potencia superior<br>Soporta descargas profundas<br>Resistente a las vibraciones<br>Máxima seguridad<br>Larga vida útil | Potencia superior<br>Resistente a las vibraciones<br>Larga vida útil                                               | Potencia estándar<br>Vida útil por encima de la media                                                                                                                       | Ultraligera<br>Larga vida útil<br>Máxima resistencia a vibraciones<br>Mínima auto-descarga                                                                                                                                                                        |
| Tipo de vehículo                | Ideal para motocicletas de alta cilindrada y equipamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ideal para motocicletas de alta cilindrada                                                                              | Para la mayoría de motocicletas & scooters                                                                         | Apropiado para requerimientos energéticos estándar                                                                                                                          | La mejor elección para motocicletas deportivas                                                                                                                                                                                                                    |
| Aplicaciones recomendadas       |      |                                                                                                                         |                                                                                                                    |   |    |
| Mantenimiento                   | <br>SIN MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>SIN MANTENIMIENTO                | <br>SIN MANTENIMIENTO           | Puede precisar rellenado de agua destilada                                                                                                                                  | <br>SIN MANTENIMIENTO                                                                                                                                                        |
| Montaje lateral                 | <br>PERMITE MONTAJE LATERAL 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>PERMITE MONTAJE LATERAL 90°      | <br>PERMITE MONTAJE LATERAL 45° | No volcar                                                                                                                                                                   | <br>MÚLTIPLES POSICIONES                                                                                                                                                     |
| Sellado hermético               | <br>SELLADO HERMÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>SELLADO HERMÉTICO                | <br>SELLADO HERMÉTICO           | No                                                                                                                                                                          | <br>SELLADO HERMÉTICO                                                                                                                                                        |
| Lista para su uso e instalación | <br>LISTA PARA SU USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>LISTA PARA SU USO                | Requiere llenado inicial de electrolito                                                                            | Requiere llenado inicial de electrolito                                                                                                                                     | <br>LISTA PARA SU USO                                                                                                                                                        |
| Paquete ácido incluido          | No precisa llenado inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No precisa llenado inicial                                                                                              | <br>INCLUYE PACK DE ÁCIDO       | <br>INCLUYE PACK DE ÁCIDO                                                              | No ácido                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tecnología                      | Gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AGM Cargada                                                                                                             | AGM cargado en seco                                                                                                | Inundada cargado en seco                                                                                                                                                    | Ion-litio                                                                                                                                                                                                                                                         |

\* Después del llenado inicial listo para su uso

# GEL

La Exide Gel es la primera elección para cualquier moto o scooter de alta gama. Es la tecnología que mejor responde a altos requerimientos energéticos de alimentación tales como GPS, radio, puños calefactables, iluminación adicional, etc. Esta gama de baterías está lista para su instalación y no precisa llenado inicial o mantenimiento alguno. La batería está a prueba de derrames, descargas profundas y soporta altos niveles de vibración, lo que la convierte en la opción idónea para deportes motorizados o aplicaciones extremas. Su mínima auto-descarga permite un uso estacional o largos periodos de almacenamiento. La tecnología Gel fue originalmente creada por Exide y ahora es la tecnología más puntera para baterías de motocicletas.



## Ventajas

- › Ideal vehículos alta gama con elevado equipamiento
- › Ideal para un uso estacional – mínima auto-descarga
- › Alta protección contra descargas profundas
- › Almacenamiento hasta 24 meses – Mínima auto-descarga
- › Larga vida útil – responde a estados de carga parcial
- › Soporta altos niveles de vibración y oscilaciones (ideal off-road)
- › Listo para utilizar, no precisa un llenado inicial de electrolito
- › No precisa mantenimiento
- › Idóneo para montaje lateral, a prueba de derrames
- › Fabricado en Europa



TECNOLOGÍA GEL



EQUIPAMIENTO SUPERIOR



LISTA PARA SU USO



PERMITE MONTAJE LATERAL 90°



SIN MANTENIMIENTO



SELLADO HERMÉTICO



# AGM Ready

La gama de baterías AGM Ready está lista para su instalación y no precisa llenado inicial o mantenimiento alguno. La batería está a prueba de derrames y soporta altos niveles de vibración, lo que la convierte en la opción idónea para deportes motorizados o aplicaciones extremas. Además, su alta potencia de arranque da respuesta bajo cualquier condición climática.



## Ventajas

- › Máxima potencia
- › Larga vida útil
- › Ideal en climas gélidos y muy resistente a las vibraciones
- › Ideal para un uso estacional – mínima auto-descarga
- › Listo para utilizar, no precisa un llenado inicial de electrolito
- › No precisa mantenimiento
- › Idóneo para montaje lateral o aplicaciones con elevadas oscilaciones
- › A prueba de derrames
- › La más amplia gama con la mejor cobertura del parque (80%)



LISTA PARA SU USO



PERMITE MONTAJE LATERAL 90°



SIN MANTENIMIENTO



SELLADO HERMÉTICO



### ¿Sabía qué?

Como el inventor de la tecnología gel en 1958 Exide es el proveedor oficial de baterías de Gel de las motocicletas BMW.



## AGM

La gama de baterías AGM de Exide ofrece una fiabilidad y vida útil muy elevada. Resiste en entornos extremos y sobre todo bajo temperaturas gélidas. La batería no precisa mantenimiento alguno, salvo el llenado inicial para activar la batería. La gama de baterías AGM incorpora la contrastada tecnología AGM y es idónea para la mayoría de aplicaciones, incluyendo motocicletas de media y alta cilindrada.

### Ventajas

- › Larga vida útil
- › Ideal en climas gélidos y muy resistente a las vibraciones
- › Ideal para un uso estacional – mínima auto-descarga
- › No precisa mantenimiento
- › Soporta elevadas oscilaciones – a prueba de derrames
- › No precisa recarga antes del llenado inicial
- › Incluye pack de botellines de electrolito
- › Amplia gama con cobertura del 90% del parque



PERMITE  
MONTAJE  
LATERAL 45°



SIN  
MANTENIMIENTO



SELLADO  
HERMÉTICO



INCLUYE PACK  
DE ÁCIDO

## Conventional

Las baterías de la gama Conventional de Exide están diseñadas para vehículos con requerimientos energéticos más básicos y expuestos a las típicas condiciones de uso diario. También es muy recomendable para maquinaria de áreas verdes entre otros.

### Ventajas


- › Pack de electrolito incluido
- › No precisa recarga antes del llenado inicial
- › Amplia gama para todo tipo de vehículos deportivos y maquinaria variada (incluye 6 V)



INCLUYE PACK  
DE ÁCIDO

## Instrucciones para el llenado inicial del electrolito

### 1 Preparar



#### AGM


Remueva el adhesivo protector rojo de la batería. Remueva también la tapa de los botellines sin retirar ni perforar el adhesivo que los cubre.

#### CONVENTIONAL

Retire los tapones de cada una de las 6 celdas de la batería. También debe retirar el tapón de la salida de gases situado en el lateral y de color rojo y no volver a ponerlo. No retire ni perfora el adhesivo que cubre los botellines de electrolito.\*

### 2 Alinear

Alinear el pack de botellines con las aperturas de las celdas



### 3 Llenado

Presione suavemente el pack de botellines hacia abajo hasta que el adhesivo se perfora y el electrolito empiece a fluir hacia las celdas. Llegado a este punto podrá ver burbujas de aire entrando dentro de los botellines.

Espere hasta que la batería esté llena y déjela reposar 30 minutos.



### 4 Retirar

Agite levemente el pack de electrolito para asegurarse que todo el contenido ha sido vaciado y retírelo.

El pack debe ser desechado de forma segura. Limpie con un trapo cualquier líquido que haya podido quedar fuera.



### 5 Tapa

Tapa del paquete de ácido

#### AGM

Cubra las celdas con la tapa que removió al principio y presione firmemente para asegurar su sellado.

#### Conventional

Ponga uno a uno los tapones de las celdas con cuidado hasta que esté bien sellado.



Las baterías deben de ser manipuladas correctamente. Para mayor seguridad lea detenidamente las instrucciones de seguridad y llenado de cada batería.

\* Algunas baterías de la gama Conventional vienen con un solo botellín de electrolito para llenar todas las celdas. Por favor, lea las instrucciones de llenado inicial de cada batería



## Accesorios

Las motocicletas y otros vehículos de uso deportivo muchas veces son usadas de forma estacional. Esto significa que en muchas ocasiones las baterías se auto-descargan y dejan de ser operativas. Siga las instrucciones y asegúrese un arranque instantáneo después de una parada prolongada. Exide dispone de una amplia gama de cargadores y comprobadores diseñados para el usuario o el taller. Con el mantenimiento correcto su batería durará mucho más.



### EBT Bike

El comprobador EBT Bike está especialmente diseñado para baterías de motocicletas, scooters y otros vehículos deportivos.

Es una herramienta esencial para profesionales y aficionados.



## Cargadores

### Cargador 12/7

El cargador 12/7 es ideal para baterías de motocicletas, deportes motorizados y hasta de turismos con un máximo de 85 Ah.

Dispone de un sensor de temperatura para evitar sobre cargas y es totalmente automático. Sirve para cualquier tecnología

(Gel, AGM y Conventional).

### Consejos de recarga



- › Las baterías deben ser recargadas si bajan de 12,45 V (o 6,2 voltios para las de 6 V)
- › Para obtener la recarga más eficiente use cargadores Exide
- › Evite chispas y llamas durante la recarga y asegúrese de una buena ventilación
- › Deje reposar la batería al menos 12 horas después de la recarga

## Consejos



### Almacenamiento

- › Almacene las baterías en un entorno ventilado, seco y con temperaturas que oscilen siempre entre 0°C y 25°C
- › Par Gel y AGM Ready asegúrese de la rotación de existencias y compruebe la tensión con cierta regularidad
- › Use el comprobador EBT Bike para un diagnóstico exacto de la batería



### Mantenimiento durante el uso

- › Compruebe la tensión (V) con cierta regularidad
- › Compruebe cables, pinzas por posibles daños o contactos sueltos
- › Limpie los terminales y conexiones y añada grasa de bornes si fuera necesario
- › Para la gama Conventional compruebe el nivel de electrolito y si fuera preciso rellene con agua destilada



### Largos periodos de inactividad

- › Desconecte la batería y recárguela al 100%
- › Compruebe la tensión (V) cada mes para Conventional y cada 3 para AGM y Gel



### ¡Información a mano y en cualquier sitio!

Escanee el código QR disponible en el embalaje o etiquetado de las baterías Exide para obtener más información tales como características o para encontrar la batería idónea para su vehículo





# Exide Ion-Litio

Exide ha lanzado su nueva gama de baterías de Ion-Litio para motocicletas y vehículos para usos deportivos permitiendo una experiencia de conducción más agradable y satisfactoria que no pasará desapercibida para los amantes de la conducción. Su diseño ultraligero reduce el peso de la moto, permitiendo una aceleración más rápida y un mayor rendimiento con un menor consumo. Tiene una mínima auto descarga, por lo que es perfecta para el arranque del motor después de un largo período fuera de la carretera. La batería Exide de Ion-Litio puede instalarse en múltiples posiciones y cuenta con unas prestaciones y una seguridad de primer nivel.

**NUEVA**

## Ventajas

- › Ultra ligera – hasta un 80% más ligera que una batería de plomo-ácido
- › Auto-descarga mínima – perfecta para uso estacional
- › Recarga súper-rápida
- › Elevada vida útil – más de 2.000 ciclos
- › Prestaciones de seguridad máximas
- › Montaje en cualquier posición
- › Lista para uso y libre de mantenimiento
- › Indicador de estado de carga para comprobaciones habituales con solo un rápido vistazo
- › Gran cobertura de parque – incluye adaptadores para ampliar las posibilidades de montaje



ULTRA LIGERA



PERMITE MÁS CARGAS



RECARGA SUPER RÁPIDA



LISTA PARA SU USO



MÚLTIPLES POSICIONES



LIBRE DE MANTENIMIENTO



Expecificaciones técnicas



## Listado de referencias

Ion-Litio

12V

| Prestaciones |              |     | Dimensiones |           |           |           |                             |                                                                                        |                                                        | Características |               |        |      |
|--------------|--------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|------|
| Ref.         | Energía (Wh) | (A) | Lar. (mm)   | Anc. (mm) | Alt. (mm) | Peso (kg) | Equivalencias               |                                                                                        | Tamaño y número de adaptadores (LarxAncxAlt) (mm)      | Esquema         | Tipo terminal |        |      |
|              |              |     |             |           |           |           | Gama Exide                  | Otros fabricantes                                                                      |                                                        |                 | Front.        | Later. | Sup. |
| ELTZ5S       | 24           | 120 | 113         | 70        | 85        | 0,5       | AGM12-5, ETX4L-BS, ETX5L-BS | YTZ5S; YTX4L-BS; YTX5L-BS                                                              | 2 adaptadores de 50x20x20                              |                 |               |        |      |
| ELTZ7S       | 28,8         | 150 | 113         | 70        | 85        | 0,6       | AGM12-15, ETZ7-BS, ETX7L-BS | YTZ7S; YTX7L-BS                                                                        | 4 adaptadores de 50x20x20                              |                 |               |        |      |
| ELTX9        | 36           | 180 | 150         | 87        | 105       | 0,7       | AGM12-8, ETX7A-BS, ETX9-BS  | YTX7A-BS; YTX9-BS; YTR9-BS                                                             | Sin adaptador                                          |                 |               |        |      |
| ELT9B        | 36           | 190 | 150         | 65        | 92        | 0,7       | ET7B-BS, ET9B-BS            | YT7B-BS; YT9B-BS                                                                       | 4 adaptadores de 50x20x7                               |                 |               |        |      |
| ELTX12       | 42           | 210 | 150         | 87        | 93        | 0,8       | AGM12-10, ETX12-BS          | YTX12-BS; YTX12A-BS; YB12B-B2                                                          | 2 adaptadores de 86x20x25<br>2 adaptadores de 86x20x12 |                 |               |        |      |
| ELTZ10S      | 48           | 230 | 150         | 87        | 93        | 0,8       | AGM12-10, AGM12-8, ETZ10-BS | YTZ10S                                                                                 | Sin adaptador                                          |                 |               |        |      |
| ELTX14H      | 48           | 240 | 150         | 87        | 93        | 0,9       | AGM12-12, ETX14-BS          | YTX14H-BS; KMX14-BS; YTX14-BS                                                          | 4 adaptadores de 86x20x25                              |                 |               |        |      |
| ELT12B       | 60           | 260 | 150         | 65        | 130       | 0,9       | AGM12-9, ET12B-BS, ET14B-BS | YT12B-BS; YT14B-BS; YB16AL-A2                                                          | 10 adaptadores de 50x20x7<br>2 adaptadores de 50x20x37 |                 |               |        |      |
| ELTZ14S      | 60           | 290 | 150         | 87        | 93        | 1         | AGM12-10, ETZ14-BS          | YTZ12S; YTZ14S                                                                         | 2 adaptadores de 86x20x17                              |                 |               |        |      |
| ELTX20H      | 84           | 380 | 175         | 87        | 130       | 1,3       | ETX20H-BS                   | GYZ20H; YTX20H-BS; YTX20HLBS; YTX20-BS; YB16-B-CX; YB16-B; YB16C-B; YB18-A; Y50-N18A-A | 4 adaptadores de 86x20x12<br>2 adaptadores de 86x20x17 |                 |               |        |      |



### ¿Sabía qué?

Las baterías de Ion-Litio requieren un cargador especial adaptado a esta tecnología. Nunca utilice cargadores de plomo-ácido; dado que podrá causar daños irreversibles a la batería.

El cargador de Exide 12/2 se ha creado específicamente para este tipo de tecnología dotando de una mayor vida útil a la batería.







**Exide Technologies**, con actividad en más de 80 países y con más de 120 años de experiencia, es uno de los mayores productores y recicladores de baterías de plomo-ácido del mundo. La compañía desarrolla y fabrica soluciones de última generación para el almacenamiento energético, tanto para aplicaciones de automoción como para aplicaciones industriales. Los principales fabricantes de vehículos confían en Exide como proveedor de primeros equipos. Exide también es uno de los principales proveedores en el mercado de reposición, comercializando unas de las marcas con más prestigio y reconocimiento.

**Exide Automoción** fabrica baterías para vehículos ligeros y comerciales, vehículos agrícolas y aplicaciones marinas y de ocio. El mercado Industrial – bajo la división **GNB Industrial Power**- incluye soluciones eficientes de almacenamiento de energía para aplicaciones de tracción como carretillas elevadoras, máquinas de limpieza y otros vehículos eléctricos comerciales, y aplicaciones estacionarias como sistemas de telecomunicaciones, renovables y fuentes de alimentación ininterrumpida.

Los ingenieros de Exide siempre han estado a la vanguardia en el desarrollo de innovaciones para la industria. Las instalaciones de fabricación cumplen con las certificaciones ISO/TS lo que garantiza que los clientes reciban productos que se fabrican con la máxima eficiencia y cumpliendo con los más altos estándares de calidad, minimizando al mismo tiempo el impacto en el medio ambiente.

La amplia red de ventas y distribución de Exide ofrece un servicio de calidad y entrega eficiente a sus clientes. Sus instalaciones de reciclaje aseguran que las baterías serán reutilizadas, contribuyendo de manera positiva al medio ambiente.



### Sede en España

Exide Technologies S.L.U.  
Carretera A-2, Km 41,800  
Azuqueca de Henares  
19200 Guadalajara  
Tel: 902 501 300 / 949 360 019  
Fax: 902 500 135 / 949 360 021  
centralpedidos.tudor@eu.exide.com  
www.exide.com

### Buscador de baterías EXIDE

La App de búsqueda de Exide ahora incluye información de accesorios para Motocicletas y Vehículos deportivos

