



Una marca de **TOTAL**

## EVOLUTION 900 SXR 5W-30



**Lubricante de tecnología de síntesis ELF "economizador de combustible" destinado a la lubricación de los motores de gasolina y diesel de turismos.**



### UTILIZACIÓN

**Todos los motores gasolina y diesel, en particular de las tecnologías más recientes**

- Recomendado para todos los motores de turismos y furgonetas de gasolina (multiválvulas, turbos, equipados o no con catalizadores) y diesel turboalimentados, o no, de turismos y furgonetas.

**Recorridos severos. Todo el año.**

- Recomendado para todo tipo de recorrido (ciudad, carretera o autopista) y particularmente para condiciones severas de uso.

**Conducción deportiva**

- Todo tipo de uso, incluso las conducciones a alto régimen y deportivas

Consulte el libro de mantenimiento de su vehículo para conocer la recomendación del constructor.

### PRESTACIONES

**Spécifications internationales**

ACEA : A5/B5; API : SL/CF

**Homologations constructeurs**

RENAULT RN0700: gasolina (excepto los motores 2.0 16V Renault Sport, 2.0 T Renault Sport)

**FORD WSS-M2C913-D (compatible con la FORD WSS-M2C913-C y la M2C913-B)**

**JAGUAR STJLR 035003**

### VENTAJAS PARA EL CLIENTE

**Economía de carburante**

- Disminuye el consumo y las emisiones contaminantes

**Prestaciones de producto alto de gama**

- Excelente protección de los motores en particular contra el desgaste en la zona de la distribución.

**Prolonga la vida del motor**

- Excepcional estabilidad térmica y frente a la oxidación, disminuyendo la degradación del aceite incluso en las utilizaciones más severas.

### CARACTERÍSTICAS

	Método	Unidades	Grado 5W-30
Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/m <sup>3</sup>	857
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	55,6
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM 445	mm <sup>2</sup> /s	9,9
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	170
B.N.	ASTM D2896	ngKOH/g	10
Punto de congelación	ASTM D97	°C	- 36
Punto de inflamación Vaso abierto	ASTM D92	°C	230

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación

**TOTAL ESPAÑA, S.A. U.**  
Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid  
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62  
1/1

**ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30**  
10/2015 / 1/2016



Este lubricante utilizado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares. Una ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible.