



Una marca de **TOTAL**

EVOLUTION 900 SXR 5W-40



Lubricante de muy altas prestaciones de tecnología de síntesis ELF destinado a la lubricación de todos los motores de gasolina y diesel de turismos.

UTILIZACIÓN

Todos los motores gasolina y diesel, en particular de las tecnologías más recientes

Recorridos severos

Todo el año

- Recomendado para todos los motores de gasolina (multiválvulas, turbos, equipados o no con catalizadores) y todos los motores diesel turboalimentados, o no, de turismos y furgonetas.
- Especialmente concebido para responder a las necesidades de los constructores de automóviles en materia de intervalos de vaciado alargados.
- Satisface las condiciones de utilización más difíciles (ciudad, carretera y autopista), incluidas las más severas condiciones de uso
- Es adecuado para todo tipo de conducción, en particular para conducciones deportivas y de altos regímenes.

Consultar el libro de mantenimiento de su vehículo para conocer las recomendaciones de cambio de aceite del constructor

PRESTACIONES

**Especificaciones internacionales
Homologaciones de constructores**

ACEA : A3/B4; API : SN/CF
RENAULT RN0710, RN0700
MERCEDES BENZ: MB-Approval 226.5

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

**Prestaciones óptimas
Excelente limpieza y protección del motor**

Arranques a bajas temperaturas más fáciles

Prolonga la vida del motor

Intervalos de cambio alargados

- Excelente protección de los motores, en particular contra el desgaste en la distribución.
- Asegura una limpieza óptima del motor
- Excepcional estabilidad térmica y frente a la oxidación, garantizando la mínima degradación del aceite incluso a altas temperaturas del motor en condiciones severas de utilización.
- Lubricación inmediata de los piezas del motor desde el momento del arranque en frío, lo que aumenta la vida del motor.
- Mantiene sus prestaciones incluso en los cambios de aceite más alargados que indican los fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

	Método	Unidades	Grado 5W-40
Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	855
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	90
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM 445	mm ² /s	14,7
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	172
B.N.	ASTM D2896	ngKOH/g	10
Punto de congelación	ASTM D97	°C	- 42
Punto de inflamación Vaso abierto	ASTM D92	°C	230

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación

TOTAL ESPAÑA, S.A. U.
Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62
1/1

ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40
4/2015 / 7/2015



Este lubricante utilizado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares. Una ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible.