



FICHA TÉCNICA //

GULFLEET LDS

SAE 15W-40

DESCRIPCIÓN:	<ul style="list-style-type: none">● GULFLEET LDS 15W-40, es un lubricante para motor, multigrado, especialmente desarrollado para motores Diesel Pesados, que no utilizan en sus escapes sistemas de tratamiento de gases (DPF; SCR).
APLICACIONES:	<ul style="list-style-type: none">● GULFLEET LDS 15W-40, GULFLEET LDS 15W-40 está recomendado para su uso en vehículos industriales diésel turbo alimentados, o de aspiración natural, y especialmente en aquellos que exijan el cumplimiento de normas ACEA E5 / E7 o API CI-4.● Permite, con toda seguridad, largos intervalos de sustitución. Se recomienda para: motores EURO IV, III y II., que no utilizan en sus escapes sistemas de tratamiento de gases (DPF; SCR).
PROPIEDADES y VENTAJAS:	<ul style="list-style-type: none">● GULFLEET LDS 15W-40, asegura la estabilidad de la viscosidad en todo rango de temperaturas y aplicaciones, proporcionando una excelente protección frente al pulido de camisas.● Excelente resistencia al cizallamiento y a la oxidación, lo que genera menor espesamiento del aceite y por tanto mayor vida del lubricante y motores más limpios.● Adecuado nivel de detergencia que asegura la perfecta limpieza del motor.● Muy alto grado de dispersancia que permite limitar el espesamiento del aceite, por efecto de la acumulación de carbonillas.● Elevadas propiedades antidesgaste y anticorrosión.●
HOMOLOGADO CUMPLE y SUPERA los NIVELES:	<ul style="list-style-type: none">● ACEA E5/E7 y API CI-4/CH-4/SL● VOLVO VDS-3, MB Approval 228.3, MAN M 3275, CUMMINS CES 20078● RENAULT TRUCKS RLD / RLD-2, MACK EO-N, CATERPILLAR CAT ECF-1A, Apto para aplicaciones IVECO

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	VALOR
Densidad a 15°C	Kg/L	0,883
Viscosidad a 100°C	mm/s ²	14
Índice de viscosidad	---	142
Punto de congelación	°C	-30
Punto de Inflamación	° C	< 200
TBN	Mg KOH/g	10,3

VALORES TÍPICOS DE LAS FABRICACIONES NORMALES QUE PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE SEGÚN LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.

TOTAL ESPAÑA S.A.U.
Ribera del Loira, 46 • 28042 Madrid
Tel.:91 141 01 80 • www.gulf.es

GULFLEET LDS 15W-40
OCTUBRE 2020



Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.

RA02-0018/2006

ER-0105/1997

GA-2004/0087

SS1-0120/2011